



DECORLUX

DESCRIPTION

DECORLUX est un enduit marbré prêt à l'emploi, destiné à la décoration intérieure, à l'aspect lisse et lumineux, plein d'effets de profondeur et de couleur dépendant du mode d'application. Il se prête à des effets créatifs et personnalisés.

Il s'agit d'un produit purement minéral, à base de chaux grasse, composée de matières sélectionnées avec soin et entreposées pendant une longue période, et de pigments naturels.

DONNEES TECHNIQUES

Poids spécifique : env. 1,7 kg/litre

Rendement : environ 0,5 à 1 kg/m² selon le support et l'aspect désiré.

Produit prêt à l'emploi

COLORIS

Le produit est disponible en blanc nature et en 45 coloris prêts à l'emploi (voir carte de teintes DECORLUX). Les colorants concentrés Stabilcori permettent de varier les tons à volonté.

Decorlux est également disponible en tous les tons de la carte de teinte Corical.

MISE EN OEUVRE

Préparation

Appliquer toujours DECORLUX sur une couche de fond Corifondo. Ce fond est un primer spécialement conçu pour les produits Coridecor. Grâce à cette couche de fond, le support absorbe uniformément le Decorlux et en assure la bonne adhérence, tout en gardant ses propriétés de diffusion de la vapeur d'eau. Corifondo se dilue à l'eau (de 20 à 50%) en fonction de la porosité du support. Corifondo peut également être teinté au moyen de colorants concentrés et constituer ainsi une première couche de couleur.

Uniquement sur un support fin à la chaux on peut appliquer le DECORLUX sans couche de fond.

Types de support

* Mortier de chaux, mortier bâtard, ciment et béton

Si ces support ne sont pas planes et lisses, tout d'abord aplanir les rugosités en l'enduisant au Coridecor Start. Appliquer ensuite la couche de DECORLUX.

Si par contre le mortier de chaux ou mortier bâtard sont réguliers et lisses, appliquer directement le DECORLUX.

Pour le ciment et le béton lisses, il est indispensable de prévoir une couche de Corifondo avant application du DECORLUX.

* plâtre



Si le support n'est pas lisse, appliquer l'enduit Coridecor Start et ensuite le DECORLUX. Si le plâtre est bien lissé : appliquer directement les Corifondo et ensuite les couches de DECORLUX.

*** Placoplatre et aggloméré**

Mettre une couche d'enduit Coridecor Start, ensuite les couches de DECORLUX.

Avant d'appliquer les couches de fond, le support doit être parfaitement sec et résistant. Enlever tout reste de vieille peinture, colle ou papier peint.

Laisser sécher le Corifondo ou le Coridecor Start pendant 12 heures avant d'appliquer le DECORLUX.

Mise en oeuvre de Decorlux

Decorlux s'applique avec une taloche inox en deux ou trois passes superposées. L'avant-dernière ou la dernière couche s'applique avec la petite taloche de 80 x 200 mm.

Dès que la surface est parfaite, on peut commencer à la polir. A cet effet, il est très important d'employer des outils propres. Poncer la taloche flexible au papier abrasif de granulométrie 300.

On peut cirer les surfaces DECORLUX si on souhaite un effet de brillance plus accentué. La cire proscrireait un traitement de réparation ultérieur.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 5 kg et de 25 kg.

PRECAUTIONS

Vu la nature du produit (chaux), il faut éviter tout contact avec la peau et surtout avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser Decorlux dans les locaux humides ni à l'extérieur.

Conserver DECORLUX dans un endroit sec et frais, à une température supérieure à 3°C. Dans ces conditions, le produit se conserve indéfiniment dans son emballage d'origine. Après utilisation, refermer hermétiquement l'emballage.

Nos recommandations et nos spécifications sont données de bonne foi et sur base des recherches courantes. Nous garantissons une qualité constante en ce qui concerne la livraison de nos produits. Néanmoins, nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. En tout cas, nous conseillons de considérer le type de support et les conditions atmosphériques avant l'application de nos produits ou de prévoir une surface d'essai afin d'évaluer l'efficacité de l'emploi du produit. Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès du service technique du fournisseur des matériaux.