



PLASTELUX

DESCRIPTION

PLASTELUX se compose de résines et de minéraux de première qualité, ainsi que de pigments et d'oxydes (d'additifs). PLASTELUX donne aux plafonds et aux murs un aspect très esthétique - grâce à la technique de finition décorative - créant une ambiance élégante et raffinée. La surface, lisse, brillante et très décorative est riche en structures, en nuances et en jeux de lumière.

L'utilisation de Stucco Lucido (chef d'oeuvre) remonte à des temps très anciens mais a connu son apogée à la Renaissance et à l'époque baroque, notamment dans la région de Venise. PLASTELUX est le brillant résultat de l'art des maîtres plâtriers de jadis. Les techniques de production modernes ont permis de perfectionner encore les propriétés particulières du Stucco.

APPLICATION

Résistant à l'eau et lavable, le produit convient à tous les types d'intérieurs, y compris aux locaux humides.

CARACTERISTIQUES

Poids spécifique	env. 1,650 kg/litre
Dilution	prêt à l'emploi, dilution à l'huile de térébenthine

CONSOMMATION

De 0,3 à 1,0 kg/m² selon le support.

COLORIS

Le produit est fourni en blanc, prêt à l'emploi. La coloration s'obtient par addition de colorants concentrés Stabiilcori, mélangés au moyen d'une spatule. Le produit existe par ailleurs en 8 teintes prêtes à l'emploi. Des coloris spéciaux peuvent être fabriqués en usine d'après échantillon.

MISE EN OEUVRE

Après une préparation appropriée, PLASTELUX s'utilise sans difficulté sur presque tous les supports, tels que l'enduit frais ou peint, le béton, les placoplâtre (les plaques de plâtre) et aggloméré (et le bois). L'application sur matière synthétique ou sur métal nécessite l'emploi d'une couche de fond CORIFONDO (spéciale).

Les supports fraîchement enduits ne requièrent aucun traitement préalable. Si l'enduit contient du plâtre ou s'il est peint, il faut appliquer une couche de fond CORIFONDO. Si le support n'est pas robuste ou se compose de plusieurs couches de peinture, à la chaux ou lavable, il faut le poncer. Après élimination de tous les restes, appliquer une couche de fond CORIFONDO. Les supports en bois ou aggloméré seront traités au moyen d'une imprégnation CORIFONDO.

Selon l'état du support, PLASTELUX s'applique en 2 ou en 3 couches à la taloche (au platoir) spéciale en acier souple, jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane et homogène. Ensuite, on donne à la



surface la structure souhaitée au moyen de cette taloche (platoir) souple ou d'une spatule. Pour donner l'effet caractéristique et typique du crépi vénitien Stucco Lucido, il faut répéter l'application jusqu'à obtenir une surface dense et parfaitement brillante. Pour polir les surfaces, on peut utiliser les mêmes outils que pour l'application, ou des chiffons en coton. Si vous utilisez PLASTELUX en guise de finition, la première couche peut être réalisée en Venestuk.

Si la finition du VENESTUK se fait au PLASTELUX, il est inutile de la cirer. Lavable et résistant aux taches, PLASTELUX peut être traité comme une surface émaillée. Le traitement à la cire des surfaces de Stucco limite les possibilités de réparation. Non ciré, PLASTELUX se répare et se restaure sans problème et sans laisser de traces.

EMBALLAGE ET CONSERVATION

Seaux de 5 kg et de 25 kg.

Le produit reste stable au moins pendant 24 mois lorsqu'il est conservé dans des récipients hermétiquement fermés à température ambiante. Conserver dans un lieu frais et sec, à l'abri du gel et du soleil. Protéger des sources de chaleur et des rayons de soleil.

PRECAUTIONS

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Utiliser les protections adéquates, des lunettes protectrices et gants imperméables pour l'application. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Bien protéger les surfaces en verre, céramique, métal ou pierre ainsi que les châssis qui ne doivent pas être peints. Nettoyer immédiatement les éclaboussures. Garder hors de portée des enfants. Ne pas verser les restes du produit dans les égouts ou dans les eaux superficielles.

REMARQUES

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les données et les descriptions reprises ci-dessus s'appuient sur nos études précises et notre expérience. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que nous n'exerçons aucun contrôle sur les systèmes d'application et les utilisations qui sont faites du produit. Nous conseillons d'adapter l'application de notre produit en fonction de la nature et des conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable.

Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès de notre service technique.