



## ECologic Remover

### Stripperin



#### TYP

ECologic Remover ist eine absolut sichere, pH-neutrale Abbeiz-Paste/-Flüssigkeit. Sie eignet sich zum Entfernen der meisten Farb-Arten von nahezu jeder Oberfläche in einem Schritt und enthält keine Säuren, Laugen, gefährlichen Lösungsmitteln (wie NMP), Paraffin-oder Konservierungsstoffe.

#### ANWENDUNG



ECologic Remover entfernt viele Farb-Arten aus allen Arten von Oberflächen wie Putz, Beton, Naturstein und andere mineralischen Oberflächen, Holz, Metalle einschließlich Leichtmetallen und Kupfer. Kunststoff wird in der Regel, ECologic Remover kann aber auf Gelcoat verwendet werden. Jedoch muss vorab eine Probe gemacht werden, um die tatsächliche Gelcoat-Qualität zu überprüfen. ECologic Remover kann auch unter 0°C verwendet werden.

ECologic Remover kann innen und im Freien und verwendet werden, da es einen VOC-Gehalt von ca. 3,4% hat. (38 Gramm/Liter Produkt)



#### BEDIENUNGSANLEITUNG

ECologic Remover ist ein stabiles Produkt, bei längerer Lagerung sollte es aber vor dem Gebrauch umgerührt werden.

Wenn ein Pinsel oder eine Rolle verwendet wird, ist das Rühren wichtig, um eine genügende Viskosität zu erhalten.

Vor dem Abbeizen sollte das Produkt immer an einer unsichtbaren Stelle getestet werden.

Wenn ein Pinsel verwendet wird, empfehlen wir die Verwendung eines flachen Pinsels mit Naturborsten. Einige Kunstfaserpinsel können auf den ECologic Remover reagieren. wird jedoch nicht angegriffen.



ECologic Remover ist auch geeignet für das Spritzen. Die Spritzpistole sollte eine Düsenöffnung von 0,21 "-0,31" und einen Sprühwinkel von 40-50° haben. Aufgrund seiner einzigartigen Viskosität und Haftung tropft ECologic Remover weder von Wänden noch von Decken!

ECologic Remover sollte dick aufgetragen werden, und die Schicht des Abbeizer's sollte dicker sein als die Farbschicht, die entfernt werden muss.

Der auf Farbe/Putz angewandte ECologic Remover durchtränkt die Farbe/Putz. So wird beim Abziehen der Farbe/Putz auch die verwendete Abbeize entfernt. Nach Abziehen der Farbe/Putz kann alles zusammen gesetzeskonform entsorgt werden. So wird keine Abbeize auf dem Boden oder sonst wo verschüttet.



Einwirkungszeit: Ab 0,5 Stunden bis 4 Stunden, je nach Art der Farbe und Dicke der Farbschicht. Bei Wandverputz sollte ECologic Remover über Nacht einwirken. Deshalb sollte ECologic Remover auf verputzten Wänden am späten Nachmittag aufgetragen und bis zum nächsten Morgen dort belassen werden. Die Farbe/Putz wird dann vollständig aufgelöst sein und kann leicht mit Wasserstrahl oder durch Abkratzen entfernt werden. Achten Sie darauf, nicht zu früh mit dem Entfernen zu beginnen.



Manchmal benötigt man mehrere Schichten ECOlogic Remover, weil die äußeren Farbschichten ausbuchten und so ein Hohlraum zwischen dem ECOlogic Remover und der Farbe/Putz darunter entsteht.

Intensive Sonneneinstrahlung und starke Winde können die Abbeize zu schnell austrocknen lassen. In diesen Fällen sollten die zu schnell ausgetrockneten Stellen nochmals mit Abbeize behandelt werden.

Aufgelöste Farbe/Putz kann mit einem Schaber, einer Bürste oder mit einem Hochdruck-Reiniger mit Heisswasser (60-90° C ) entfernt werden.

Beim Waschen ist es sehr wichtig, dass man unten beginnt und sich dann hoch arbeitet.

Verbrauch: 1 Liter pro 1-3m<sup>2</sup>

Reinigung: Reinigen Sie die Geräte mit (warmem) Wasser.

ECOlogic Remover kann auch bei Temperaturen unter 0 °C verwendet werden.



## SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Verwenden Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Atmen Sie die Dämpfe der Abbeize nicht ein.

Wenn ECOlogic Remover in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, sofort gründlich mit Wasser ausspülen.

Falls ECOlogic Remover geschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf und bringen Sie das Sicherheitsdatenblatt mit.

Lesen Sie auch das MSDS-Blatt.

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Art des Produktes:     | Paste                       |
| Farbe:                 | grünlich                    |
| Geruch:                | mild                        |
| Siedepunkt:            | 196-225 °C                  |
| Dichte:                | 1,1 g / ml bei 20 °C        |
| Flammpunkt:            | > 95 °C                     |
| VOC-Gehalt:            | 38 Gramm / Liter (ca. 3,4%) |
| Löslichkeit in Wasser: | teilweise löslich           |
| Gebinde                | 0,5, 1, 5, 20 l             |



## BEMERKUNGEN

Das aktuelle Merkblatt ersetzt alle früheren Versionen.

Unsere Angaben und Informationen sind in gutem Glauben gemacht worden und beziehen sich auf die neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir garantieren die gleichbleibende Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung betreffend deren Anwendung. In jedem Fall empfehlen wir, vor jeder Anwendung unserer Produkte die Art der zu entfernenden Schichten und die klimatischen Bedingungen genau zu prüfen oder das Produkt auf einer Test-Oberfläche anzuwenden, um zu analysieren, ob das Produkt für das zu entfernende Substrat geeignet ist.

Im Falle von Zweifeln hinsichtlich des zu entfernenden Substrates konsultieren Sie unsere technische Service-Abteilung.