



CORISTIL

ZUSAMMENSETZUNG

Abgelagerter gelöschter Kalk, ausgewählte Marmormehle, spezielle Fasern und Zusätze, die das Produkt äusserst haftstark machen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dünne Wandbeschichtung mit wertvollem, ästhetischem Finish.

Mit einem gleichmässigen, trüben und halbpolierten Ergebnis gemäss Endverarbeitungsgrad.

CORISTIL ist permeabel und bietet eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit. Die speziellen Fasern verleihen dem Produkt eine verstärkte Struktur und gewährleisten eine ausgezeichnete Konsistenz und Langlebigkeit. Durch die ästhetischen und qualitativen Eigenschaften findet CORISTIL hauptsächlich bei Restaurierungsarbeiten Anwendung, ist allerdings auch für Neuprojekte geeignet.

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Es wird empfohlen CORISTIL direkt auf den Untergrund ohne Vorbehandlung aufzutragen. Das Produkt kann allerdings auch auf eine wasserbasierende Basis aufgetragen werden, sofern die Farbe über eine gute Haftung und Porosität und Rauheit verfügt. Wenn der Untergrund allerdings mit mehreren Farbschichten bedeckt ist empfiehlt es sich diese vorsichtig abzutragen.

Bei brüchigen, hochabsorbierenden Untergründen muss vor Anwendung eine Schicht transparenter FONDODECOR zu 100% verdünnt mit Wasser aufgetragen werden.

VORBEREITUNG UND AUFTRAG

CORISTIL wird anwendungsfertig geliefert. Feuchten Sie den Untergrund vor Auftrag an, insbesondere in den warmen Sommermonaten. Tragen Sie CORISTIL mit einer Edelstahltraufel auf und stellen Sie sicher, dass das Produkt gleichmässig verteilt wird. Tragen Sie mit Druck eine zweite Schicht auf, wenn die erste Schicht komplett getrocknet ist. Tragen Sie das restliche Produkt auf, während die zweite Schicht trocknet, um kleine Bereiche auszubessern. Polieren Sie die Oberfläche abschliessend mit einer Kunststofftraufel.

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Aussehen:	glatt und poliert
Spezifisches Gewicht:	1670 g/l +/-20
pH:	13
Verbrauch:	1,5 – 2,2 kg / m ² je nach Untergrund
Trocknung:	vor Regen geschützt, 2/3 Tage
Maximale Aushärtung:	ungefähr 1 Monat
Farben	Weiss + Farbtabelle
Packungsgrössen	5 - 25 kg Kunststoffeimer
Kühl und trocken bei Umgebungstemperaturen zwischen 3°C und 35°C aufbewahren.	



VORSICHT

Reizt Augen und Haut. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort gründlich mit Wasser abwaschen und einen Arzt konsultieren. Packung ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.