



START

KALKBINDESCHICHT

BESCHREIBUNG

START ist ein natürlicher, weisser Pastenputz aus abgelagertem Sumpfkalk, Marmorpulver, Silikaten und ausgewählten Zusätzen für bessere Haftung auf schlechten Untergründen mit ausgezeichneter Verarbeitbarkeit.

Aufgrund der Dampfdurchlässigkeit kann START auch als Oberflächenbeschichtung verwendet werden. Zum Polieren und perfekt als Untergrund für mineralische Farben geeignet. Das Material ist aufgrund der exzellenten Haftung und einfach Anwendung ideal für unsichtbare grössere Reparaturen an Untergründen geeignet. START trocknet mit ausgezeichneter mechanischer Belastbarkeit schnell auf und verfügt über eine einheitliche Oberflächenstruktur. Das Produkt ist ausserdem hitzeresistent.

START kann sowohl bei Restaurationen und Sanierungen als auch zur Vorbereitung für Dekorationen oder Reparaturen von nicht zufriedenstellenden Putzen verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

▪ Gewicht	2000 g/l
▪ pH	> 12
▪ Körnungsgrösse	max. 0,5 mm
▪ Trocknungszeit	ca. 3 Stunden
▪ Verbrauch	2,0 – 2,4 kg/m ²
▪ Packungsgrössen	5 kg or 25 kg Gebinde.

AUFTRAG

START ist ein Bindemittel oder ein ausgleichender Putz zur Vorbereitung aller synthetischen oder schlechten Untergründe, Gipsplatten, mineralischen oder zementhaltigen Untergründe etc. vor der Anwendung von Sumpfkalkputzen oder Farben.

START kann in Innen- und Aussenbereichen verwendet werden.

Die Untergründe sollten sauber und frei von Verschmutzungen, Öl und Schmierfett sein. Wenn der Untergrund zuvor mit einer imprägnierenden Versiegelung aus Silikon oder Ähnlichem behandelt wurde, dann sollten Sie sich von unserem technischen Kundendienst beraten lassen.

START sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 35°C aufgebracht werden.

START wird mit einer Kelle in zwei Schichten aufgetragen, um ein perfekt glattes Ergebnis zu erzielen. Die Dicke der Schicht sollte 1 bis 3 mm betragen. Das Material kann gewässert und mit einem Schwamm oder einer Traufel aufgetragen werden, um ein einheitliches Finish zu erhalten.

FARBE

Ein natürliches Weiss in Pastenform

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Hautirritierend. Gefahr ernster Augenschäden. Sollte das Produkt mit den Augen in Verbindung kommen, spülen Sie diese unverzüglich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.



ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.